정확하고 빠른 측정의 이상적인 파트너
연소 효율 측정기 tpi714

- **7가지 항목을 하나로...**
  O_2, CO, CO_2, NO&NOx분석,
  2채널 온도, 압력

- **큰 메모리 용량**
  400개 데이터까지 저장

- **편리한 휴대성**
  가볍고 작은 사이즈
  95 x 203 x 79 (mm)
  500g (충전용 배터리 제외)
  튼튼하고 안전한 설계
  (탈착이 가능한 고무 부트 포함)

CE 인증



구성세트



모델별		714
일산화탄소 (CO)	측정범위	0 ~ 10,000ppm
	분해능력	1ppm
	허용오차	<100ppm CO : ±5ppm >100ppm CO : ±5%
산소 (O_2)	측정범위	0 ~ 25%
	분해능력	0.1%
	허용오차	±0.3%
일산화탄소 (NO)	측정범위	0 ~ 5,000ppm
	분해능력	1ppm
	허용오차	<100ppm : ±5ppm <1,000ppm : ±5% >1,000ppm : ±10ppm
질소산화물 (NOx)	측정범위	0 ~ 5,250
	분해능력	1ppm
	허용오차	계산값
이산화탄소 (CO_2)	측정범위	0 ~ 25%
	분해능력	0.1%
	허용오차	계산값
CO/CO_2 Ratio	측정범위	0 ~ 0.9999
	분해능력	0.0001
	허용오차	계산값
온도 2 채널 (K-type)	측정범위	-50 ~ 1,000℃
	분해능력	0.1%
	허용오차	±0.3%
연소 효율	측정범위	0 ~100%
	분해능력	0.1%
	허용오차	계산값
가스누설탐지		없음
압력측정(mbar,kPa,inH_2O)		가능(차압)
메모리할당 능력		50
데이더 저장		400
실시간데이터표시		실시간 데이터 표시됨
백 라이트표시		야간이나 어두운 곳에서 측정 용이
적외선프린트포트		있음
적외선통신기능(PC통신)		가능
사용전원		충전용(Ni-MH)
적정사용온도		0 ~ 50℃
측정가능연료		천연가스, LPG, 경유, 중유, 연탄 (OPT1), 무연탄(OPT2), 코크스(OPT3), 부탄(OPT4), 나무(OPT5), bagasse(OPT6)
제품의 크기		95 x 203 x 76 (mm)
제품의 무게		500g